



DECOR FONDO BIANCO (WHITE)

Fond spécial à base deau

LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

DESCRIPTION DU PRODUIT

DECOR FONDO est un fond spécial à base d'eau, de résines en émulsion et d'additifs pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à sa formule le produit est approprié comme une base universelle pour une multitude de finitions décoratives. DECOR FOND combine la facilité de son application, les caractéristiques d'un bon pouvoir couvrant, haute respirabilité et lavabilité.

FICHE TECHNIQUE

Type de reliure	Résines acryliques spéciales en dispersion aqueuse et divers additifs.
Séchage	2 h au contact, 6-12 h complète.
dilution	5-10% Eau
Rendu	6-8m ² /Lt
poids spécifique	1,630Kg/Lt
couleurs disponibles	Blanc
Aspect une fois appliqué	Blanc opaque
Aspect dans l'emballage	Blanc dense
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
stabilité	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	20,00µGr/m ³
TVOC	370µGr/m ³
PH	7,82@27,8°C
Nettoyage des outils	Eau et Savon
Emballage	0.750LT,2.5LT,4LT,15LT

CARACTÉRISTIQUES

- Couverture,Transpirante,Lavable
- applicable sur: Murs,Bois
- PourIntérieurs/Externes use
- Certificats:



OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES

Outils: Pinceau,Rouveau.

Produits similaires: TRASPARENTE SPACCANTE,SP CRAQUELLE.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28 jours, selon la température.
- Assurez-vous que le support ait été bien préparé et est prêt à être peint: plâtre sec, enlever tout le plâtre granulé, dans le cas des vieux murs assurez-vous que la peinture tient et décapez-la au besoin, lavez le mur et poncez avant de repeindre.
- Appliquer si nécessaire une couche d'isolant SCIK PURAL ACRIL.
- Procéder à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en posant une ou deux couches de DECOR FOND dilué avec 5-10% d'eau.

DECORATIVE PAINTS

MADE IN ITALY

DECORAZIONI RIVEDIL: Via Prov.le per Veglie Km.0,500 73015 Salice Salentino (LE) | Tel. (+39)0832731293-0832731273 | Fax. (+39)0832731690

VAT N°:03937370751 | email: info@rivedil.it

www.rivedil.com

COLORATION

Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com.

POIDS DE L'EMBALLAGE

0.750LT:1,200 KG
2.5LT:4KG
4LT:6,3KG
15LT:23,8KG

RENDEMENT DU PAQUET

0.750LT : 5-6 m²/Lt
2.5LT : 17-18 m²/Lt
4LT : 27-29 m²/Lt
15LT : 100-110 m²/Lt

MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l'usage, interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher les résidus et les considérer comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS16 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

NOTE

- N° 1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n'autoriser pas Rivedil et ses agents et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque éditions précédentes.

DATE DE MISE À JOUR

Mai 2014

