



EMOZIONI

peinture décorative à base de flocons

LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

DESCRIPTION DU PRODUIT

EMOZIONI est la nouvelle décoration, perméable et écologique à base d'oxydes naturelles et résines en solution aqueuse, effet antique.

Le produit est fabriqué à partir de flocons noirs et blancs et a la particularité de recréer une texture multi-chromatique sur le mur, de grand impact esthétique et extrêmement élégant.

Le produit est également caractérisé par une extrême facilité d'application, il s'adapte à tout type de décoration intérieure et extérieure, du classique au moderne.

FICHE TECHNIQUE

Type de reliure	Mélanges de résines spéciales en phase aqueuse
Séchage	2 h au contact, 6-12 h complète.
dilution	Prêt à l'emploi
Rendu	6-7m ² /Lt
poinds spécifique	1,064Kg/Lt
couleurs disponibles	Neutre
Aspect une fois appliqué	Multicolore dégradé
Aspect dans l'emballage	Gélatineux
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
stabilité	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	30µGr/m ³
TVOC	130µGr/m ³
PH	8,44@27,2 °C
Nettoyage des outils	Eau et Savon
Emballage	2.5LT,0,750LT

CARACTÉRISTIQUES

- Lavable, Ecologique
- applicable sur: Murs, Bois
- Pour Intérieurs/Externes use
- Certificats:



OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES

Outils: Colonne 70, Colonne 100, Spatule TD.

Produits similaires: DECOR FONDO.

INDICATIONS D'UTILISATION

..Continuer..

DECORATIVE PAINTS

MADE IN ITALY

DECORAZIONI RIVEDIL: Via Prov.le per Veglie Km.0,500 73015 Salice Salentino (LE) | Tel. (+39)0832731293-0832731273 | Fax. (+39)0832731690

VAT N°:03937370751 | email: info@rivedil.it

www.rivedil.com

..Continuer..

- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28 jours, selon la température.
- Assurez-vous que le support ait été bien préparé et est prêt à être peint: plâtre sec, enlever tout le plâtre granulé, dans le cas des vieux murs assurez-vous que la peinture tient et décapez-la au besoin, lavez le mur et poncez avant de repeindre.
- Appliquez si nécessaire une couche d'isolant SCIK PURAL ACRIL.
- Procédez à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en posant une ou deux couches de DECOR FOND dilué avec 5-10% d'eau.
- Procédez avec l'outil spécial SPALTER à l'application de EMOZIONI prêt à l'emploi et coloré au paravant avec le colorant TN. Nous recommandons d'utiliser une quantité moyenne du produit, de faire des mouvements alternés en faisant des X sur toute la surface, afin d'uniformiser les flocons blancs et noirs. Après environ 20 minutes caresser le produit avec l'outil SPATOLA TD.

APPLICATION A L'EXTERIEUR

Appliquez le produit EMOZIONI. Attendez jusqu'à ce que le produit soit complètement sec. Maintenant il est important de protéger le produit par l'application de la protection HYDROFINISH OPACO.



COLORATION

Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com.

POIDS DE L'EMBALLAGE

2.5LT:2,700KG
0.750LT:0.810KG

RENDEMENT DU PAQUET

0.750LT : 4-5 m²/Lt
2.5LT : 15-17 m²/Lt

MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l'usage,interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher les résidus et les considérez comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS19 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

NOTE

- N° 1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n'autoriser pas Rivedil et ses agents et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque éditions précédentes.

N.4 Le produit peut être coloré avec deux systèmes de coloration: *système teintométrique* (voir tableau des formulations ou programme Rivedil Color) ou avec le *système des toners* (voir le tableau des formulations TONER TN)

DATE DE MISE À JOUR

Mai 2014

