



**AQVA**  
Finition métallique

**LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

AQVA est la nouvelle peinture décorative avec des reflets métalliques.

Grâce aux nombreux effets que vous pouvez réaliser, AQVA s'adapte parfaitement pour des pièces modernes, ainsi que classiques, ethniques et contemporains.

Idéal pour la décoration de colonnes, les corniches et tous les supports où vous souhaitez finir avec un éclat métallique très visible.

AQVA devient entièrement lavable après trois semaines d'application.

Disponible en or, argent, cuivre, bronze, cuivre rouge, PAINT.

**FICHE TECHNIQUE**

Type de reliure	résines spéciales en solution aqueuse
Séchage	2 h au contact, 6-12 h complète.
dilution	Prêt à l'emploi
Rendu	3-4m <sup>2</sup> /Lt
poinds spécifique	1,131Kg/Lt
couleurs disponibles	Or, Argenté,Cuivré,Bronzé, Rouge cuivré
Aspect une fois appliqué	Brillant avec des effets métalliques
Aspect dans l'emballage	Semidense
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
stabilité	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	110µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	950µGr/m <sup>3</sup>
PH	7,08@28,2°C
Nettoyage des outils	Eau et Savon
Emballage	0.750LT,2LT

**CARACTÉRISTIQUES**

- Lavable, Ecologique
- applicable sur: Murs, Bois
- Pour Intérieurs use
- Certificats:



**OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES**

Outils: Colonne 70, Colonne 100.

Produits similaires: DECOR FONDO.

**INDICATIONS D'UTILISATION**

- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28 jours, selon la température.
- Assurez-vous que le support ait été bien préparé et est prêt à être peint: plâtre sec, enlever tout le plâtre granulé, dans le cas de vieux murs assurez-vous que la peinture tient et décapez-la au besoin, lessivez le mur et poncez avant de repeindre.
- Appliquer si nécessaire une couche d'isolant SCIK PURAL ACRIL.
- Procéder à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en posant une ou deux couches de DECOR FOND dilué avec 5-10% d'eau. Laisser

..Continuer..



..Continuer..

sécher complètement.

- Au séchage complet du fondappliquer AQVA au pinceau en donnantles effets désirés.

Traçage effetx, des demi-cercles, des cubes (voir catalogue)

- Appliquer une couche de produit avec une brosse spalter 100 à coups de pinceau irréguliers couvrant uniformément une surface d'environ 1 mètre carré. Par la suite avec la brosse propre retourner au produit appliqué en dessinant l'effet désiré, des x, des demi-cercles ou des cubes. Poursuivre avec cette technique sur toute la surface.

EFFET ROULEAU

- Appliquer une couche duproduit surune surface avec unrouleau de poils courts avec des mouvements irréguliers et malpropre.

AQVA EFFET PEINTURE ROULEAU OU EFFET ECLABOUSSURE

-Diluer AQVA avec 20-25% d'eau potable. Appliquer le produit avec un rouleau à poils courts ou pulvérisiez-lecomme une peinturelavable à l'eau normale.

- Appliquer une ou deux couches.

N.B. Pour obtenir un effetaQVA TEXTURE (effetroleau) voir catalogue RETRO 'voir fiche technique RETRO.



## COLORATION

Voir les notes supplémentaires - [www.rivedil.com](http://www.rivedil.com).

## POIDS DE L'EMBALLAGE

0.750LT:0,800KG  
2LT:2,200KG

## RENDEMENT DU PAQUET

0.750LT : 2-3 m<sup>2</sup>/Lt  
2LT : 8-9 m<sup>2</sup>/Lt

## MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l'usage,interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher les résidus et les considérez comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS88 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

## NOTE

- N°1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration  
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.  
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n'autoriser pas Rivedil et ses agents et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque éditions précédentes.

## DATE DE MISE À JOUR

Mai 2014

